GUIDE®

SPECIÁLIS VÉDELEM

GUIDE 4505

FAJTA | ANSI

Tengeri fúrótornyokon, nehéz munkakörülmények közti használatra tervezett bélelt kesztyű. Folyadékzáró PVC-keverékben kétszer merítve. Alkalmas hideg és nedves környezetben, ahol különböző folyadékok fordulnak elő. A kesztyű a kézháton ütésvédelemmel, D szintű vágásvédelemmel rendelkezik és 2. szintű kontakthővel szembeni ellenállásra van hitelesítve.

- Ütésvédelem a kézfejen
- D szintű vágásvédelem
- Kontakthővel szembeni ellenállás, 2. szint
- Akril polár bélés
- Olaj- és folyadékálló

CE CATEGORY 2

EN 420:2003

EN 388:2016
4X42DP

EN 511:2006
121

EN 407:2004
X2XXXX

ANSI 138

ALKALMAZHATÓ:
Olaj és gáz | Autó és közlekedés | Gép és berendezés | Hulladékgazdálkodás

VÉDELEM:
Horzsolások | Karcolások | Hólyagok | Zúzódások | Vágott sebek

VÉDŐ TULAJDONSÁGOK:
Ütésvédelem | Teljes kézvédelem | D szintű vágásvédelem (ISO 13997) | Érintkezési hideg (EN 511) | Környezeti hideg (EN 511) | Vízállóság (EN 511) | 2. szintű kontakthővel szembeni ellenállás (250°C, EN 407)

ERGONÓMIAI TULAJDONSÁGOK:
Normál illeszkedés | Formázott | Vízálló | Olajzáró | Egyenes csuklórész | Jó fogás száraz körülmények között | Jó fogás nedves körülmények között | Jó fogás olajos körülmények között | Jó fogás szennyezett körülmények között

MINŐSÉGI JELLEMZŐK:
Természetes latexmentes | Ftalátmentes | REACH-kompatibilis

SZÍNEK:
Sötétszürke | Fekete

KÜLSŐ ANYAGOK:
PVC/Vinil | Teljesen mártott | Sima felületszerkezet

BELSŐ ANYAGOK:
Poliészter | Üvegszál | Elasztán | Nejlon | Bélelt

KÖTÉS:
13

SPECIÁLIS VÉDELEM

GUIDE 4505

FAJTA | ANSI

ART.NO	LEÍRÁS	CSOMAG	KARTON-DOBOZ	EGYSÉG	KAPHATÓ PÁRBAN / DB-BEN
223590283	**GLOVE GUIDE 4505 7**	3	60	Pár	Nem
223590284	**GLOVE GUIDE 4505 8**	3	60	Pár	Nem
223590285	**GLOVE GUIDE 4505 9**	3	60	Pár	Nem
223590286	**GLOVE GUIDE 4505 10**	3	60	Pár	Nem
223590287	**GLOVE GUIDE 4505 11**	3	60	Pár	Nem