

PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 350

CHALEUR | CHALEUR DE CONTACT

Épais gant de protection contre la chaleur, qui protège contre la chaleur de contact. Cousu en cuir de bœuf particulièrement résistant à la chaleur avec du fil de kevlar résistant à la chaleur et une doublure à deux couches. Le gant présente des doigts courbés et une manchette extra-longue pour une meilleure protection du bras. La manchette, sans doublure pour une meilleure liberté de mouvement, se règle facilement à l'aide d'un serrage velcro.

- Double doublure
- Cuir refendu de bovin
- Coutures en Kevlar
- Poignet
- Taille 10

Durability Dexterity

CE CATEGORY 2

EN 388:2016
3234X

EN 407:2004
41324X

EN ISO 21420:2020

APPLICATION:
Bâtiment, construction, routes | Pétro-Chimie | Fabrication et transformation des métaux

PROTECTION CONTRE:
Abrasion | Égratignures | Ampoules | Lacérations

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:
Coutures en Kevlar | Protection contre la chaleur de contact 1 (100°C, EN 407) | Convient pour les tâches en fonderie

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:
Ajustement large | Pré-formé | Manchette de sécurité allongée

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:
Conforme avec la réglementation REACH

COULEURS:
Marron

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:
Cuir croûte de bovin | Cuir croûte de bovin | Cuir croûte de bovin

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:
Coton | Totalement doublé | Doublure deux couches

LONGUEUR TOTALE:
45 cm

PROTECTION THERMIQUE

GUIDE 350

CHALEUR | CHALEUR DE CONTACT