

**PROTECTION SPÉCIALE****GUIDE 4507**

EXPOSITION AUX IMPACTS | ANSI

Gant résistant aux produits chimiques, selon la norme ISO374-1 Type A, pour des conditions de travail difficiles. Equipé d'une protection contre les chocs sur le dos de la main, conception ergonomique. Double enduction NBR/PVC étanche aux liquides. Testé pour le niveau de chaleur de contact 2. Niveau de protection contre les coupures C.

- ▶ Protection chimique EN374 type A
- ▶ Protection Impacts sur le dos de la main
- ▶ Protection contre les coupures, niveau C
- ▶ Niveau de chaleur de contact 2
- ▶ Étanchéité aux liquides



CE CE CATEGORY 3

EN 420:2003 +A1:2009

EN 388:2016 4X31CP

EN 407:2004 X2XXXX

EN ISO 374-1:2016 TYPE A AJKLMPT

EN ISO 374-5:2016 VIRUS

ANSI 138

APPLICATION:

Pétro-Chimie | Automobile, aéronautique et ferroviaire | Fabrication et transformation des métaux

PROTECTION CONTRE:

Les risques d'abrasions | Les risques d'égratignures | Risques de contamination croisée | Les risques de Lacérations | les projections d'huiles

CARACTÉRISTIQUES DE PROTECTION:

Protection contre les impacts | Protection de toute la main | Niveau de protection contre les coupures C (ISO 13997) | Protection contre la chaleur de contact 2 (250°C, EN 407) | Protection contre les produits chimiques (EN 374-1:2016) | Protection contre les risques micro-biologiques (EN 374-5:2016) | Protection contre les virus (EN 374-5:2016)

CARACTÉRISTIQUES ERGONOMIQUES:

Ajustement régulier | Étanche | Résistant aux huiles | Manchette de sécurité | Adhérence optimale surfaces sèches | Adhérence optimale surfaces humides | Adhérence optimale surfaces et huileuses et graisseuses | Adhérence optimale surfaces graisseuses

CARACTÉRISTIQUES DE QUALITÉ:

Conforme avec la réglementation REACH

COULEURS:

Noir | Rouge

MATIÈRE PREMIÈRE EXTÉRIEURE:

PVC/Vinyle | Nitrile | Enduction totale de la main | Enduction totale de la main et de la manchette | Finition lisse

MATIÈRE PREMIÈRE INTÉRIEURE:

Fibre de verre | Fibre para-aramide | Elasthanne | Supporté | Non doublé

LONGUEUR TOTALE:

35 cm

PROTECTION SPÉCIALE

GUIDE 4507

EXPOSITION AUX IMPACTS | ANSI

ART.NO	LA DESCRIPTION	PAQUET	CARTON	UNITÉ	DISPONIBLE EN PAIRE / PC
223590303	GLOVE GUIDE 4507 7	3	60	Paire	Non
223590304	GLOVE GUIDE 4507 8	3	60	Paire	Non
223590305	GLOVE GUIDE 4507 9	3	60	Paire	Non
223590306	GLOVE GUIDE 4507 10	3	60	Paire	Non
223590307	GLOVE GUIDE 4507 11	3	60	Paire	Non
223590308	GLOVE GUIDE 4507 12	3	60	Paire	Non