

**PROTECCIÓN QUÍMICA****GUIDE 9404W**

REUTILIZABLE | REFUERZO TEXTIL

Guantes de protección química con una excelente sensibilidad en las puntas de los dedos para trabajos de media intensidad en entornos fríos. Sumergidos en dos capas de una mezcla de NBR/PVC con un acabado texturizado arenoso para un mejor agarre, ofrecen una barrera excepcional contra líquidos y productos químicos. El forro de nylon de 18 galgas garantiza una mayor destreza. Forro invernal y puño de seguridad largo para una protección extendida.

- ▶ Protección Química Tipo A.
- ▶ Protección contra microorganismos y virus.
- ▶ Excelente agarre en condiciones secas y húmedas.
- ▶ Mayor precisión con forro de nylon de 18 galgas.
- ▶ Forro para invierno.
- ▶ Protección contra el calor por contacto nivel 2.


CE CATEGORY 3
EN 388:2016 4141X
EN 511:2006 021
EN 407:2004 X2XXXX
EN ISO 374-1:2016 TYPE A JKLMNOPT
EN ISO 374-5:2016 VIRUS
EN 21420:2020
SOLICITUD:

Petróleo y gas | Coche y transporte | Maquinaria y equipos | Industria maderera y papelera | Industria alimentaria y pesquera | Productos químicos

PROTECCIÓN CONTRA:

Abrasiones | Raspaduras | Ampollas

CARACTERÍSTICAS PROTECTORAS:

Protección total de la mano | Frío de contacto (EN 511) | Frío ambiental (EN 511) | Estanqueidad (EN 511) | Nivel de protección térmica de contacto 2 (250 °C, EN 407) | Protección química (EN 374-1:2016) | Protección microbiológica (EN 374-5:2016) | Protección vírica (EN 374-5:2016)

CARACTERÍSTICAS ERGONÓMICAS:

Corte ajustado | Con forro caliente | Impermeable | Resistente al aceite | Cuello de seguridad | Buen agarre en seco | Buen agarre húmedo | Buen agarre con aceite | Buen agarre con suciedad

CARACTERÍSTICAS DE CALIDAD:

Compatible con REACH

COLORES:

Gris oscuro | Negro

MATERIA PRIMA EXTERIOR:

PVC/Vinyle | Nitrile | Palma con inmersión | Totalmente cubierto | Cuello y dorso cubiertos | Con micro espuma

MATERIA PRIMA INTERIOR:

Fibra acrílica | Elastano | Nailon | Refuerzo textil | Forrado

ESPESOR DEL GUANTE:

2.1 mm

GAUGE:

18

LONGITUD TOTAL DEL GUANTE:

35 cm

PROTECCIÓN QUÍMICA

GUIDE 9404W

REUTILIZABLE | REFUERZO TEXTIL

ART.NO	DESCRIPCIÓN	BULTO	CAJA DE CAR-TÓN	UNIDAD	DISPONIBLE EN PARES / PIEZAS
223590513	GLOVE GUIDE 9404W 7	6	60	Par	No
223590514	GLOVE GUIDE 9404W 8	6	60	Par	No
223590515	GLOVE GUIDE 9404W 9	6	60	Par	No
223590516	GLOVE GUIDE 9404W 10	6	60	Par	No
223590517	GLOVE GUIDE 9404W 11	6	60	Par	No